



## 有机硅润湿剂 Tech-2870

### 描述

Tech-2870 是聚醚改性有机硅化合物，能强烈降低体系的表面张力，提供很强的润湿能力，是一只优秀的底材润湿剂，同时稳泡性低，在偏酸偏碱性体系当中比较稳定，且不影响重涂性，特别适用于水性涂料与油墨体系，不提供滑度。

### 物理化学参数

成 分：聚醚改性硅油  
外 观：淡黄色粘稠液体  
活 性 份：100%

### 特性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★

★★★★★代表最优 ★代表最差

### 应用体系与用量

适用于水性木器涂料，水性工业涂料以及 UV 光固化涂料，油墨等体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包装

25kg 铁桶

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

■上海公司  
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：[021-50796110](tel:021-50796110) 传真：[021-50796113](tel:021-50796113)  
MSDS/TDS：[www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司  
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：[0757-22689820](tel:0757-22689820) 传真：[0757-22689270](tel:0757-22689270)